

**INDIRIZZI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA  
PER IL RESTAURO CONSERVATIVO DEGLI EDIFICI CLASSIFICATI BENI CULTURALI**

Gli interventi edilizi sugli edifici classificati dovranno rispettare di norma le strutture portanti, orizzontali e verticali, sia interne che esterne.

I nuovi tamponamenti esterni dovranno consentire la leggibilità della struttura originaria.

I materiali prospettici dovranno essere quelli tipici della pianura bolognese.

I comignoli dovranno essere ridotti al minimo numerico ed essere del tipo tradizionale bolognese con copertura con lo stesso materiale proposto per le falde.

I manti di copertura dovranno essere proposti come preesistenti e comunque in laterizio, preferibilmente in coppi.

Le eventuali antenne o parabole sulla copertura dovranno essere di tipo centralizzato.

I lucernai in falda dovranno essere ridotti al minimo indispensabile per l'illuminazione e ventilazione dei locali sottostanti.

Gli sporti di copertura dovranno essere come i preesistenti e, comunque, in caso di ricostruzione, mai superiori a cm. 60/80.

Le coperture a falde congiungentesi, dovranno avere la pendenza del coperto preesistente o comunque con inclinazione non superiore al 27-33%, a seconda dei casi.

La lattoneria dovrà essere preferibilmente in rame.

Sono consentite nuove finestre rettangolari purché dimensionate secondo il rapporto 1:2, o con sovrastante arco a sesto ribassato qualora documentato come tipologia preesistente.

Si consigliano gli scuretti esterni in legno con battuta a gargame, verniciati con vernici non trasparenti, eventuali inferriate tradizionali di tipo bolognese.

Eventuali nuovi corpi scale dovranno essere preferibilmente realizzati all'interno dei volumi chiusi esistenti.

Per struttura originaria si intende la più antica struttura documentabile.

Si sconsiglia l'uso di legno lamellare nella ricostruzione della struttura in legno del coperto.

Nei casi di restauro e risanamento conservativo, gli elaborati progettuali allegati all'eventuale richiesta di preparare o concessione edilizia dovranno essere forniti in scala 1:50.

Per una miglior comprensione della soluzione progettuale deve essere rappresentata anche la planimetria della struttura lignea del coperto.

“ Integrazione alla dichiarazione di indirizzi della Commissione Edilizia per gli interventi di restauro conservativo degli edifici classificati beni culturali”, testo allegato alla Delibera di Consiglio n. 64 del 26/09/2001 e costituente parte integrante e sostanziale ed allegato al Regolamento Edilizio.